

## (Vorst) Verletbeperkende Toepassingen



### METSELEN

**Zorg voor uw medewerkers.** U kunt het volgende doen:

- winter-/doorwerkkleding verstrekken (*cao-voorschrift!*)

**Zijn rijwegen/looppaden in begaanbare staat?** (*cao-voorschrift!*) U kunt het volgende doen:

- rijwegen en looppaden vrijhouden van kuilen en gaten
- zorg voor strooizand, pekkel e.d. om wegen en paden te kunnen strooien bij gladheid
- voorzieningen treffen om het oppervlaktewater af te voeren d.m.v. riolering, greppels en pompen
- voorzieningen treffen om trappenhuizen, werkvloeren en steigervloeren begaanbaar te houden
- zorg voor voldoende oriëntatie- en loopverlichting

**Bescherming tegen ongunstige weersomstandigheden.** Het volgende kunt u doen:

- bij binnenwerkzaamheden zorgen voor tochtvrije ruimten, door het met glas of plastic dichtzetten van raamopeningen, doorgangen en daksparingen (*cao-voorschrift!*)
- maak gebruik van overkappingen, windreducerende netten en/of folie rondom de steiger ter bescherming van wind en neerslag
- materialen en constructies voorbereiden in afgesloten en verwarmde ruimten

**Het vorstvrij aanleggen en houden van bouwwaterleidingen.** Het volgende kunt u doen:

- bouwwaterleiding tussen de zestig en tachtig centimeter onder het maaiveld aanleggen
- meterputten met aftappunt voorzien van een dubbel deksel en isolatiemateriaal
- alle bovengrondse waterleidingen voorzien van isolatiemateriaal
- voorziening treffen om waterslangen vorstvrij op te bergen
- gebruik maken van warmtelint
- aftappen van waterleidingen zodra er vorst wordt verwacht

**Het beschermen van materieel zodat het operationeel blijft.** Het volgende kunt u doen:

- silo beschermen (en daarmee de schakelkast, de doorstroommenger en watertoevoer) d.m.v. zeilen
- tap het water af bij vorstverwachting
- vorstvrije opslagmogelijkheid creëren voor klein materieel
- maak speciemolen en speciekuipen schoon en keer deze om

**Het beschermen van te verwerken en reeds verwerkte materialen.** Het volgende kunt u doen:

- afspraken maken met de leverancier over de aanvoerdata van winddroge stenen
- steenachtige en poreuze materialen droog van de ondergrond opstapelen
- steentassen afdekken met dekkleden en bij afgedekte steentassen zorgen voor voldoende doorluchting. Controleer de mate van condensvorming onder de krimpfolie (indien van toepassing)
- zorg voor vorstvrije opslag van specie; en gebruik, indien gebruik zo mogelijk droge mortel
- bescherm vers metselwerk tegen temperatuurverschillen als gevolg van vorst, wind en neerslag met dekkleden en/of folie
- zorg voor afdek materiaal ten behoeve van de bovenste lagen, ter voorkoming van ijsafzetting op stenen en het uitrengen van specie
- gebruik vorstbestendige specie; die heeft een vriespuntverlagende werking en activeert het verhardingsproces; deze specie is te verwerken tot een temperatuur van  $-6^{\circ}\text{C}$  en is tijdens het verhardingsproces bestand tegen temperaturen tot  $-15^{\circ}\text{C}$ .
- ten aanzien van het carbonatieproces; metselwerk zoveel als mogelijk 48 uur afdekken tegen regenwater